




















AMF THERMATEX® Feinstratos

- AMF THERMATEX® Feinstratos, ince dokulu yüzeyi sayesinde eşit, homojen bir tavan görünümü yaratır.
- İyi ses yalıtımı (34 dB)
- İyi ışık yansımaları (% 85)
- Perakende satış, toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için idealdir.



Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 				
Kalınlık (mm)		15	15	15	19	19	15				
Ölçüler (mm) İsteğe bağlı ek ölçüler		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5				
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Profil görünür - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profil görünür - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.3			Gizli, çıkarılabilir - Sistem A.2 / A.3	Profilleri yarı-gizli paneller, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profilleri yarı-gizli paneller - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.2 Profilleri yarı-gizli paneller - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.2	Profilleri yarı-gizli paneller, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profilleri yarı-gizli paneller - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.1 Profilleri yarı-gizli paneller - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.1				
Ağırlık		3.8 - 5.0 kg / m ²									
Renk		Beyaz									
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı E Frekans f (Hz)									
					125	250	500	1000	2000	4000	
					α_p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20
		NRC = 0.15 ASTM C 423'e göre									
Ses yalıtımı		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) $D_{n,f,w} = 38$ dB (Finesse, SL2) EN 13501-1'e göre									
Ses azaltması		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB EN 13501-1'e göre									
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 123-FZ'e göre									
Işık yansımaması		85%									
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre									
Nem direnci		95% RH									
İç hava kalitesi		 A+	 E1	 IACG							
Temizlenebilirlik											
Sürdürülebilirlik	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex D								
		37-43%									

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.