



**BAFFLE TAVAN**  
**BAFFLE CEILINGS**

- Baffle asma tavan profilleri; galvaniz çelik veya alüminyum kullanılarak, min. 20 mm genişliğinde, 30 - 300 mm yüksekliğinde üretilebilmektedir. Özel yaylı tırnaklı taşıyıcı ile montajı ve gerektiğinde demontajı kolaydır.
- Yaylı taşıyıcı, salınım ve titreşimleri sönmüleyerek deprem, yangın gibi afetlerde güvenliği arttırmaktadır.
- Akustik ihtiyaca göre baffle profillere perforasyon uygulanabilir. İçine akustik kumaş ve/veya cam yünü / kaya yünü uygulanabilir.
- Baffle tavan sistemi istenilen aks aralığında üretilebilir.
- Standart renkler RAL 9016, 9005 ve 7016. Bunların dışında istenen RAL renginde ya da ahşap görümlü olabilir.

Baffle suspended ceiling profiles are being produced by using aluminium or galvanised steel material as minimum 20 mm width, 30-300 mm height. It is easy to install and uninstall with PROSISTA spring suspension carrier.

- Spring carrier absorbs vibration and increase safety during incidents like earthquake or fire.
- If there is a specific acoustic requirement, profiles can be perforated, acoustic fleece and/or glass wool material can be placed inside the profile.
- Baffle ceilings are being produced with any desired distance between baffles.
- Standard colors are RAL 9016,9005 and 7016. Also can be painted to any RAL color or wood look.

